

1. Ο Έπιχειρηματίας αναλαμβάνει την υποχρέωσιν όπως εντός της από το έδαφου (α) της παραγρ. 3 του άρθρου 2, της ως άνω συμβάσεως προβλεπομένης προθεσμίας ολοκληρώσῃ τὸ Χαλυβουργεῖον τὸ προβλεπόμενον ἀπὸ τῆς παρ. 6 τοῦ αὐτοῦ ὡς ἄνω ἄρθρου 2 τῆς συμβάσεως, ὥστε νὰ χρησιμοποιῆ ὡς πρώτας ὕλας, σιδηρομεταλλεύματα καλαισθίδηφρον() ὡς καὶ ἄλλα δολιὰ διὰ τὴν παραγωγὴν τῶν ἐν τῷ ἄρθρῳ τούτῳ προβλεπομένων προϊόντων, ὡς καὶ ἄλλων προϊόντων, συμφώνως πρὸς τὰς ἀνάγκας τῆς ἀγορᾶς.

Ἐπισυνάπτεται τῇ παρούσῃ κίναξ δεινὸν τὸ προβλεπόμενον πρόγραμμα παραγωγῆς τοῦ Χαλυβουργεῖου.

2. Δεδομένου ὅτι ἡ σχεδιαζομένη δυναμικότης τοῦ ἐργοστασίου θὰ εἶναι μείζων τῆς ἀρχικῆς διὰ τοῦ ἄρθρου 2 τῆς ὡς ἄνω Συμβάσεως προγραμματισθείσης, ὁ Ἐπιχειρηματίας προβλέπει ὅτι ἡ συνολικὴ ἐκένδουσις διὰ τὸ Χαλυβουργεῖον θὰ ἀνέλθῃ εἰς ὀγδοήκοντα κέντε (80-85) ἑκατομμύρια δολλάρια κέρκου.

3. Ἡ ἀνάγκη τοῦ Χαλυβουργεῖου θὰ ἀρχίσῃ ἐντός τοῦ τρέχοντος ἔτους διὰ τῶν ἐγκαταστάσεων παραγωγῆς προϊόντων θερμῆς ἐξέλεσεως καὶ τέλος διὰ τῶν ἐγκαταστάσεων παραγωγῆς προϊόντων χυλοβόου.

4. Ο Ἐπιχειρηματίας ἀποδέχεται ὅπως ἡ ἀπὸ τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 22 τῆς ρηθείσης συμβάσεως προβλεπομένη ἔγγ'ησις ἀξίησθι κατὰ κόσμν δολλάρων Η.Π.Α. τεσσάρων ἑκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000) ἐντός προθεσμίας τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης εἰς τὴν ἑφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως περιοριστικῆς ἀντιστοίχως κατὰ τὸ ὡς ἄνω κόσμν τῆς ἀξίησεως, τῆς κατὰ τῆ Τραπεζῆ τῆς Ἑλλάδος ἀνοίγεισης πιστώσεως κατὰ τὸ ἄρθρον 3 παρ. 4 τῆς συμβάσεως. Τὸ κόσμν τῆς ἀνωτέρω ἔγγυήσεως θὰ περιορίζηται κατὰ τὸ ἐν ἄρθρῳ 22 παρ. 1 τῆς Συμβάσεως διαλαμβανόμενα.

Ευγκριτικός πίναξ Ισχυόντων διαστημ. προταθέντων υπό
 Επιτροπών και προβλεπομένων υπό κατατεθέντος Νομο-
 σχεδίου διά τινα πλατέα σιδηρουργικά προϊόντα.-

	Ισχυόντων Διαστημ.	Απορριμνών	Επιτροπών Κουβέντ	Μικτών Διαστημ. 3-7 Διαστημ.	Προβλεπομένων	Υπολοίπων Διαστημ.
73.12 Ελάσματα και ταινίαι έκ σιδήρου ή χάλυβος θερμής ή ψυχρής έξε- λάσεως. α) Διά σωλήνας ή στε- φάνας βαρελίων. β) Λοιπά διά γενικάς βιομηχ.-βιοτεχνικάς χρήσεις.	80/α 4 80/α	24,5 α/α	10 ο/ο	10 ο/ο	10 ο/ο 14 ο/ο 14 ο/ο	10 ο/ο
73.13 Λαμαρίναι έκ σιδήρου ή χάλυβος (TOLES) εν ψυχρῇ ή θερμῇ. Α) Φυσικοῦ χρώματος έναν ἐπεξεργασίας πλήν κοπῆς και ἐπα- λειφῆς μέχρι 4,5 χιλ. Β) Βερνικωμέναι ή κε- χρωματισμέναι. Γ) Ὄξειδωμέναι διά μη- χανικῶν ή χημικῶν μέσων. Δ) Ἐπιμασσιστερωμέναι (TIN PLATES). Λαμαρίναι ἐπιμεταλλω- μέναι ἐκτός τῶν διά φευδαργύρου ή μασσιστέ- ρου. Ε) Λαμαρίναι καθ' οἷον- δήποτε τρόπον περαιτέ- ρω ἐπεξεργασμέναι (λί- ανσις, διάτρησις).	24,50/α 16 ο/α 16 ο/α 4,5 16 ο/α 24,50/α	24,5 ο/ο	24,5 ο/α 24,5 ο/α 24,5 ο/α 12-14 ο/ο	24,5 ο/α 24,5 ο/α 24,5 ο/α 12 ο/α 24,50/α 24,50/α	24,50/α 24,50/α 24,50/α 14-15 ο/ο — 24,50/α	10 ο/ο 10 ο/ο 10 ο/ο 10 ο/ο 10 ο/ο
ΚΕΑΙΡΕΣΙΣ τῆς 73.13 Α διά σιδηρόφυλλα ψυχρῆς ἐξελάσεως πάχους ζωσ 4,5 χιλ. εἰσαγόμενα ἀπ- εὐθείας υπό ἀνεγνωρι- σμένων βιομηχανιών.	24,50/α	24,5 ο/ο	14-16 ο/α	14 ο/α	15 ο/α	9-100/ο